

50MM Planetenuntersetzungsgetriebe DC-Motor Wellendurchmesser Permanentmagnet DC 12V 24V Hohes Drehmoment Leistung niedrige Geschwindigkeit

Lieferung

1 x DC Elektromotor Planetengetriebemotor

Eigenschaften

Die Belastbarkeit von Planetengetriebemotor ist ca. dreifache als normale Getriebe, der den gleichen Durchmesser hat.

hohes Drehmoment bei kleinem Bauraum• hohe Stoßbelastbarkeit• sehr guter Wirkungsgrad

Kompakte BauweiseIn allen Einbaulagen montierbar

Anwendung: Industrieanwendung, Hausanwendung, Hausautomation wie Modellbau,Auto-Stellantrieb, Mikro-CNC-Ausrüstung, Playstation, Luftverteiler, Waschmaschine, ATM, Vendormaschine, Solarenergie Ausrüstung, Wasserenthärter, Safebox, Gesichtstuch, Robotik, Werbetafel, Desinfektionskabinett , Mulchapplikator, Bewegungskamera, Fernsteuerungsspielwaren, Kartenmaschine, Haarrolle, Schwenk- / Neigekameras, Grill, Ofen, Reinigungsmaschine, Abfalleimer, Verpackungsbanknotenmaschine, Kaffeemaschine, medizinische Maschine, Unterhaltungsausrüstung, Pumpen, Büroausstattung, Haushaltsgeräte, Automatik-Stellantrieb, Textilmaschinen usw..

hohe Laufruhe, Reversibel, ein hohes Drehmoment

Mit selbstsichernde Funktion, geringe Größe,größe Getriebe-Verhältnis, einfach zu installieren

Der Motor ist fest aufgebaut, und dient er zur Installation in zahlreichen Anwendungen. und die Abmessungen Anforderungen streng Anlass installiert werden.

Spezifikationen

Effizienz: IE 3

Material: Metall

Arbeiten Spannung: DC 12V 24V

Leeraufdrehzahl: Bitte beachten Sie die Tabelle unten

Ladegeschwindigkeit:

Nenn Drehmoment: Bitte beachten Sie die Tabelle unten

Nennstrom: 3A / 2A

Wellendurchmesser: 12 mm

Länge von Welle: 28mm (Φ 12*28)

Außendurchmesser (mm): Φ 50

Getriebe-Verhältnis (1: XXX): Bitte beachten Sie die Tabelle unten

Länge (mm): 145 mm

Import Schutzart: IP50

Gewicht: 1200g

Zertifizierung: CCC, CER, ROHS

Anschluss: Gleichstrommotoren soll an DC Stromversorgung anschließen. Wenn Sie den Pluspol und Minuspol von DC Stromversorgung austauschen, wird die Drehrichtung des Motors wechseln.

Beachtung:Für diese Motor können Sie mit unsere Zubehör zusammen benutzen. wie Kupplungen, Rad, Kettenrad, Schalter, glatte Welle , Drehzahlregler, Sicherung usw..

Parameter

Miniature Brushed DC Planetary Gear Motor / **Miniatur-Gleichstrom-Planetengetriebemotor mit Bürsten**

Item	Voltage (V) Spannung	No Load Speed (r/min) Leerlaufdrehzahl	Loading Speed (r/min) Lade-drehzahl	Rated Torque (Kg·cm) Nenn Drehmoment	Rated Current (A) Nennstrom	Gear box ratio (1:XXX) Übersetzung	L (mm)	Outside Diameter (mm) Außendurchmesser	Shaft (mm) Welle
50-15	DC 12V	15	11.5	50	3.00	159	145	Φ50 Key way 4mm	
50-120		120	91	8		21.6	130		
50-36	DC 24V	36	27	96	2.20	159	145		
50-270		270	205	14		21.6	130		

