

## Lieferung

1 x DC Elektromotor Landwirtschaft Planetengetriebemotor von Außendurchmesser 90mm

## Eigenschaften

Leerlaufdrehzahl schnell, Nenndrehmoment klein. Leerlaufdrehzahl langsam, Nenndrehmoment groß, Sie sind umgekehrt proportional.  
Die Belastbarkeit von Planetengetriebemotor ist ca. dreifache als normale Getriebe(Reduktionsgetriebe), der den gleichen Durchmesser hat.  
hohes Drehmoment bei kleinem Bauraum• hohe Stoßbelastbarkeit• sehr guter Wirkungsgrad  
Kompaktes Design kann an allen Montagepunkten installiert werden  
hohe Laufruhe, Reversibel, ein hohes Drehmoment  
Mit selbstsichernde Funktion, einfach zu installieren  
Der Motor ist fest aufgebaut, und dient zur Installation in zahlreichen Anwendungen  
Größer Übersetzungsverhältnis / Getriebeübersetzung, platzsparendes-Design  
Metallgetriebe Zahnrädern

**Anwendung:** Industrieanwendung, Hausanwendung, Hausautomation wie Modellbau,Auto-Stellantrieb, Mikro-CNC-Ausrüstung, Playstation, Luftverteiler, Waschmaschine, ATM, Vendormaschine, Solarenergie Ausrüstung, Wasserenthärter, Safebox, Gesichtstuch, Robotik, Werbetafel, Desinfektionskabinett , Mulchapplikator, Bewegungskamera, Fernsteuerungsspielwaren, Kartenmaschine, Haarrolle, Schwenk- / Neigekameras, Grill, Ofen, Reinigungsmaschine, Abfalleimer, Verpackungsbanknotenmaschine, Kaffeemaschine, medizinische Maschine, Unterhaltungsausrüstung, Pumpen, Büroausstattung, Haushaltsgeräte, Automatik-Stellantrieb, Textilmaschinen usw..

## Spezifikationen

Effizienz: IE 3  
Material: Metall  
Arbeiten Spannung: DC 24V  
Leerlaufdrehzahl: 125rpm  
Ladegeschwindigkeit: 95rpm  
Nenndrehmoment: 130 kg.cm / 1300N.cm  
Getriebe-Verhältnis (1: XXX): 24  
Nennstrom: 13.5A  
Ausgangsleistung: 230 W  
Abmessungen (mm): 92 \* 92 \* 250mm Φ90  
Wellendurchmesser:12 mm (Φ12\*20 )  
Länge von Welle: 20mm  
Außendurchmesser (mm): Φ90  
Import Schutzart: IP50  
Gewicht: 6500g  
Lebensdauer:> 2000 Stunden  
Zertifizierung: CCC, CER, ROHS

## Anschluss

Reversibel: Gleichstrommotoren soll an DC Stromversorgung anschließen. Wenn Sie den Pluspol und Minuspol von DC Stromversorgung austauschen, wird die Drehrichtung des Motors wechseln

## Beachtung

Für diese Motor können Sie mit unsere Zubehör zusammen benutzen. wie Kupplungen, Rad, Kettenrad, Schalter, glatte Welle , Drehzahlregler, Sicherung usw..

**Achtung:** Für 70mm-90mm-110mm Planetengetriebemotor brauchen wir die innere Komponenten individuell zu gestalten und die Bearbeitungszeit dauert normalerweise 10 Tage. deshalb muessen wir die Lieferzeit verzögern

**Größe-Bild sehen Sie bitte in Seite 2**

**Größe:**

24V Leerlaufdrehzahl 14 U / min;	Lastdrehzahl 11 U / min;	Nenndrehmoment 1050kg.cm;	L = 76mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 216
24V Leerlaufdrehzahl 21 U / min;	Lastdrehzahl 16 U / min;	Nenndrehmoment 700kg.cm;	L = 76mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 144
24V Leerlaufdrehzahl 31 U / min;	Lastdrehzahl 23 U / min;	Nenndrehmoment 500kg.cm;	L = 76mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 96
24V Leerlaufdrehzahl 46 U / min;	Lastdrehzahl 35 U / min;	Nenndrehmoment 340kg.cm;	L = 76mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 64
24V Leerlaufdrehzahl 83 U / min;	Lastdrehzahl 63 U / min;	Nenndrehmoment 200kg.cm;	L = 62mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 36
24V Leerlaufdrehzahl 125 U / min;	Lastdrehzahl 95 U / min;	Nenndrehmoment 130kg.cm;	L = 62mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 24
24V Leerlaufdrehzahl 190 U / min;	Lastdrehzahl 144 U / min;	Nenndrehmoment 90kg.cm;	L = 62mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 16
24V Leerlaufdrehzahl 500 U / min;	Lastdrehzahl 380 U / min;	Nenndrehmoment 33kg.cm;	L = 48mm	Übersetzungsverhältnis: 1: 6

