

Lieferung

1 x DC Elektromotor Landwirtschaft Planetengetriebemotor von Außendurchmesser 110mm

Eigenschaften

Leerlaufdrehzahl schnell, Nenndrehmoment klein. Leerlaufdrehzahl langsam, Nenndrehmoment groß, Sie sind umgekehrt proportional.

Die Belastbarkeit von Planetengetriebemotor ist ca. dreifache als normale Getriebe(Reduktionsgetriebe), der den gleichen Durchmesser hat.

hohes Drehmoment bei kleinem Bauraum• hohe Stoßbelastbarkeit• sehr guter Wirkungsgrad

Kompaktes Design kann an allen Montagepunkten installiert werden

hohe Laufruhe, Reversibel, ein hohes Drehmoment

Mit selbstsichernde Funktion, einfach zu installieren

Der Motor ist fest aufgebaut, und dient zur Installation in zahlreichen Anwendungen

Größer Übersetzungsverhältnis / Getriebeübersetzung, platzsparendes-Design

Metallgetriebe Zahnrädern

Anwendung: Industrieanwendung, Hausanwendung, Hausautomation wie Modellbau,Auto-Stellantrieb, Mikro-CNC-Ausrüstung, Playstation, Luftverteiler, Waschmaschine, ATM, Vendormaschine, Solarenergie Ausrüstung, Wasserenthärter, Safebox, Gesichtstuch, Robotik, Werbepanel, Desinfektionskabinett , Mulchapplikator, Bewegungskamera, Fernsteuerungsspielwaren, Kartenmaschine, Haarrolle, Schwenk- / Neigekameras, Grill, Ofen, Reinigungsmaschine, Abfalleimer, Verpackungsbanknotenmaschine, Kaffeemaschine, medizinische Maschine, Unterhaltungsausrüstung, Pumpen, Büroausstattung, Haushaltsgeräte, Automatik-Stellantrieb, Textilmaschinen usw..

Spezifikationen

Effizienz: IE 3

Material: Metall

Arbeiten Spannung: DC 24V

Leerlaufdrehzahl: 31rpm

Ladegeschwindigkeit: 23rpm

Nenndrehmoment: 860 kg.cm / 8600N.cm

Getriebe-Verhältnis (1: XXX): 96

Nennstrom: 22.5A

Ausgangsleistung: 400 W

Abmessungen (mm): 142*130*33mm Φ 110

Wellendurchmesser:22 mm (Φ 22*50)

Länge von Welle: 50mm

Außendurchmesser (mm): Φ 110

Import Schutzart: IP50

Gewicht: 13500g / 13.5kg

Lebensdauer:> 2000 Stunden

Zertifizierung: CCC, CER, ROHS

Anschluss

Reversibel: Gleichstrommotoren soll an DC Stromversorgung anschließen. Wenn Sie den Pluspol und Minuspol von DC Stromversorgung austauschen, wird die Drehrichtung des Motors wechseln

Beachtung

Für diese Motor können Sie mit unsere Zubehör zusammen benutzen. wie Kupplungen, Rad, Kettenrad, Schalter, glatte Welle , Drehzahlregler, Sicherung usw..

Achtung: Für 70mm-90mm-110mm Planetengetriebemotor brauchen wir die innere Komponenten individuell zu gestalten und die Bearbeitungszeit dauert normalerweise 10 Tage. deshalb muessen wir die Lieferzeit verzögern

Größe-Bild sehen Sie bitte in Seite 2

Größe:

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|
| 24V Leerlaufdrehzahl 14 U / min; | Lastdrehzahl 11 U / min; | Nenndrehmoment 1800kg.cm; | L = 143mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 216 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 21 U / min; | Lastdrehzahl 16 U / min; | Nenndrehmoment 1200kg.cm; | L = 143mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 144 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 31 U / min; | Lastdrehzahl 23 U / min; | Nenndrehmoment 860kg.cm; | L = 143mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 96 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 46 U / min; | Lastdrehzahl 35 U / min; | Nenndrehmoment 570kg.cm; | L = 143mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 64 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 83 U / min; | Lastdrehzahl 63 U / min; | Nenndrehmoment 340kg.cm; | L = 118mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 36 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 125 U / min; | Lastdrehzahl 95 U / min; | Nenndrehmoment 230kg.cm; | L = 118mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 24 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 190 U / min; | Lastdrehzahl 144 U / min; | Nenndrehmoment 150kg.cm; | L = 118mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 16 |
| 24V Leerlaufdrehzahl 500 U / min; | Lastdrehzahl 380 U / min; | Nenndrehmoment 57kg.cm; | L = 93mm | Übersetzungsverhältnis: 1: 6 |

