EU Funksteckdosen unabhängig 300m 400m 500m Reichweite set Steckdose mit Fernbedienung Funkfernbedienung schaltbare funkschalter außen outdoor lichtschalter

Merkmal

Anwendung: Es kann in der Industrie, Landwirtschaft - und Heim-Automation, wie Fabrik, haus, bauernhof, weide, Fahrzeugen, Schiffen, Offshore-Betrieb, Luftfahrzeug, Feld Anruf, usw. Drahtlose Fernbedienung Produkte auf Land, Wasser und Luft, wie Funklichtschalter, Sirenen, Schlösser, Motoren, Ventilatoren, Winden, Jalousien, Elektrozylinder, Türen, Fenster, Elektromagnetventile, Signalisierung, Geschäftsschilder usw.

Steckdose kann manuell betätigt werden oder über die handliche Fernbedienung. Individuelle EIN- & AUS-Funktion für die FernbedienungEinfach zu bedienen und zu bedienen. Verwenden Sie einen Sender, um mehr Steckdosen-Empfänger anzupassen oder mehr als einen Sender an jede Steckdose zu programmieren.

Sie könnten den Empfänger mit Sender(Fernbedienung) von jedem Ort innerhalb einer zuverlässigen Entfernung ein / aus schalten. Die drahtlose Funksignale können durch Wände, Böden und Türen laufen

Ein / mehrere Sender können gleichzeitig einen / mehrere Empfänger steuern.

Wenn Sie zwei oder mehr Empfänger an der gleichen Stelle verwenden, können Sie sie mit verschiedenen Codes einstellen.

Hohe Reichweite bis fast 400 m (im Freifeld) erreichbar

Bedienung:
Taste-1 steuert erste Funksteckdose, Taste-2 steuert zweite Funksteckdose, usw...

Parameter

Betriebsspannung: 110V 220V 50Hz / 60Hz
Max. Aktuell: 10A
Max. Lastleistung: 1500W
Rückseite Schnittstelle: 3 Fuß
Fernfrequenz: 433.MHz
Fernbedienung: 9V Batterie

Kontrollmodus Beschreibung

Toggle (1 Taste an/gleiche Taste aus)

Kontrollmodus einstellen

Toggle Lernen

Zuerst lassen Sie unsere Funksteckdose in die gewöhnliche Steckdose stecken und drücken Sie die Lerntaste für 3 Sekunden, dann die Anzeiger von Funksteckdose wird leuchten, danach lassen Sie die Taste frei, und drücken Sie irgendwelche Taste von Fernbedienung zwei mal. Wenn die Anzeiger drei Mal blinkt dann ausschaltet, bedeutet es, dass das Ablernen erfolgreich ist.

Löschen die eingelernte Code

Drücken und halten Sie die Lerntaste des Empfängers für 15 Sekunden, bis das LED Anzeiger von Ein bis AUS wird, es bedeutet, dass alle gespeicherte Kodes erfolgreich gelöscht worden sind.

Reichweite

Max. Reichweite im Freifeld: 400m (Maximale Reichweite des Sensors/Signals unter optimalen Bedingungen, bzw. im freien Feld / bei freier Sichtverbindung.)

Hinweis über Reichwiete:

Die Handsender besitzen eine Reichweite im Freifeld von ca 400m. Bebauungen, Störstrahlungen und Störfelder vermindern die Reichweite.

Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden. Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer, deren Sendefrequenz mit der Steuerung identisch ist, können den Empfang stören.)

Wenn Sie irgendwelche Problem, bitte sagen SIe uns

E-Mail: sale@einausschalten.com
Tel: +86 183 2644 0199

Hinweis über Produkte:

1: Unser Techniker haben schon für diese Funksteckdose gleiche Code gelötet. deshalb können Sie es direkt benutzen. Wenn Sie es erhalten, können Sie durch manuelle Taste die Funktion testen, ob alles in Ordnung ist.

2: Wenn Sie nicht gut in der praktischen Arbeit sind, bitte löschen Sie keine Code. Sie können per email mit uns die Kontakt aufzunehmen. Wir können Ihnen dabei helfen. dank im voraus.

3: Bitte achten Sie auf die Max. Lastleistung, das Relais ist 10A. bitte überlasten nicht.

SHENZHEN HTT TECHNOLOGY CO.,LTD.

HOTLINE: 400-6655-351

WWW.HTTPRC.COM

Certificate of Compliance

Certificate No.	:	HTT160608138E
Applicant	:	Shenzhen Century Aoke Electronics Co.,Ltd
Applicant Address	:	4th Floor,No.2 Building,Jinyuan Science Park,No.52 Fengmen Road,Gangtou Village,Bantian Street,Longgang District, Shenzhen,China
Manufacturer	:	Shenzhen Century Aoke Electronics Co.,Ltd
Manufacturer Address	:	4th Floor,No.2 Building,Jinyuan Science Park,No.52 Fengmen Road,Gangtou Village,Bantian Street,Longgang District, Shenzhen,China
Product	:	Wireless remote control socket
Model No.	:	AKSK-EU,AKSK-UK
Trademark	:	

The following products have been tested by us with listed standards and found in compliance with the council EMC 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC.

Test standards:	Report(s) Number	Issued By	Issued Date
EN 55022: 2010+AC:2011 EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013	HTT160608138ER	HTT	July.06,2016

This certificate of conformity is not transferable and based on an evaluation of a sample of the above mentioned product.

Authorized Signer: Kevin

Kevin/Senior Manager

Date: July.06,2016

TEL: 0755-23595200 FAX: 0755-23595201
7F, A BUILDING, SMART VALLEY SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK, XIXIANG, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Hinweis für Lastung:
Diese Produkt ist 10A, kann also nicht überlastet werden
Wenn die Last eine ohmsche Last ist, Leistung innerhalb 1500W sein kann,
Wenn die Last induktiv Last ist, ist es die Hälfte der ohmschen Last (CA. 750W)
Die Lampe oder etwas ist eine ohmsche Last, der Motor oder etwas ist eine induktive Last